

manual de instalación

Piso Terra

Los pisos cerámicos TERRA son la opción ideal para pisos, ofreciendo versatilidad en ambientes interiores y exteriores.

Usos



Patios



Parrilleros



Parqueos



Pasillos



Veredas



Parques

Preparación de la Superficie

Debe ser una base firme (losa o contrapiso)
Superficie nivelada

Superficie limpia (sin polvo, grasa o residuos)

Superficie ligeramente húmeda (no completamente seca)

En el caso de instalación en exteriores se debe prever la pendiente adecuada y así evitar la acumulación de agua.

Cortes

Previo a cualquier corte, las piezas deben ser remojadas por un lapso de 24 Hrs, para evitar desportillamientos y fisuras. Para realizar los cortes se debe utilizar el disco de corte para vidrio (disco cerámico)-.

Preparación de las piezas

Inmersión breve en agua (5-10 segundos), evita absorción de la mezcla. Limpia (sin polvo, grasa o residuos) Ligeramente húmeda (no completamente seca)



Adhesivo

Se debe usar cemento cola; Para su

preparación debe usarse agua limpia y lograr una consistencia homogénea y manejable.

Colocación

Para la instalación se utilizara el sistema doble encolado (cemento cola en la superficie y en el piso)



- Aplicar adhesivo en la base.
- Aplicar adhesivo en la pieza.
- Colocar y presionar.
- Ajustar con golpes suaves.
- Verificar la nivelación en toda la instalación.

Frague

Se debe esperar de 24 a 48 Hrs. después de la instalación para fraguar.



La junta recomendada es de 5 a 10 mm, con crucetas de separación.



Protección y Acabado

El sellado es fundamental, puede realizarse con:

Sellador Acrílico
Diesel
Cera

El resultado final dependera de una correcta instalación y un sellado adecuado.

24x24 cm



Natural

Largo: 240 mm Alto: 14 mm
Ancho: 240 mm Peso: 1,400 gr/cu

Rendimiento:

pzs x m² **17**

pzs x paquete
0.5 m² **9**

24x12 cm



Natural

Rústico
BICENENARIO

Texturado

Largo: 240 mm Alto: 15 mm
Ancho: 117 mm Peso: 750 gr/cu

Rendimiento:

pzs x m² **34**

pzs x paquete
0.5 m² **17**

12x12 cm



Natural

Rústico

Texturado

Largo: 120 mm Alto: 15 mm
Ancho: 117 mm Peso: 375 gr/cu

Rendimiento:

pzs x m² **68**

pzs x paquete
0.5 m² **34**

Recomendaciones:

- El instalador debe tener conocimiento previo de esta ficha técnica y del producto.
- Solicitar información complementaria o soporte técnico a la línea gratuita.
- Una correcta base garantiza la durabilidad del sistema.
- La información de este catálogo técnico podrá sufrir alteraciones sin previo aviso.
- Material publicitario sin valor comercial.

SELLO DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

